Согласовано: Начальник ЦЦ
Лабаш ВВ
20.11.19 г.





А-А (1:10)





В (1:10)

Ж-Ж(1:2)



Б(1:10)



Г (1:5)



Д-Д (1:5)

Е(1:10)



1. Технические требования по СОУ МПГ 77.140.228:2008.
2. Хим.состав стали:
- углерод (0,27-0,35)
- марганец (0,45-0,90)
- кремний (0,20-0,52)
- ванадий (0,06-0,15)
- сера (не более 0,04)
- фосфор (не более 0,04)
3. Точность отливки 14-0-0-16 ГОСТ 26645-85.
4. Неуказанные литейные радиусы 15...20 мм.
5.* Размеры для справок.
6. Изготовить по ТУ У3.05-00168076-026-98.
7. Маркировка: заводской номер чаши и две последние цифры года отлить высотой не менее 150 мм.
8. Толщину стенок в местах И контролировать УЗК в 4-х местах равномерно расположенных по периметру чаши и в 2-х местах расположенных на днище чаши.

				56 1467 200-01 СБ	
Разраб.				Чаша шлаковозная 16,5 Д	Лит. / Масса / Масштаб
Пров.					И / 22100 / 1:20
Т.контр.				Сборочный чертеж	Лист / Листов 1
Н.контр.					ПКТИ-94
Утв.					

Формат А1